
A4	REVISIONS			
ZONE	REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED

22mm金属行星减速箱多种减速比

22mm Metal planetary reduction gearbox, Multiple reduction ratio



产品规格 Specifications	额定值 Rated	空载 No load		额定负载 Rated load			堵转 At Stall		减速箱长度L Gearbox length L	总长L1 Altogether length L1
	电压 Voltage	转速 speed	电流 Current	转速 Voltage	电流 Current	扭矩 Torque	电流 Current	扭矩 Torque		
	VDC	rpm	mA	rpm	mA	kg.cm	A	kg.cm	mm	mm
GB22-16-MD18002-1-M	12.0	520	100	425	470	0.57	2.1	2.8	26.4	64.8 二级减速
GB22-24-MD18002-1-M	12.0	345	100	280	470	0.85	2.1	4.2		
GB22-36-MD18002-1-M	12.0	230	100	185	470	1.3	2.1	6.5		
GB22-64-MD18002-1-M	12.0	130	110	105	470	2	2.1	10	33.7	72.1 三级减速
GB22-96-MD18002-1-M	12.0	86	110	70	470	3	2.1	15		
GB22-144-MD18002-1-M	12.0	57	110	47	470	4.5	2.1	22		
GB22-216-MD18002-1-M	12.0	38	110	31	470	6.8	2.1	34		
GB22-256-MD18002-1-M	12.0	32	120	26	470	7.1	2.1	35	41.0	79.4 四级减速
GB22-384-MD18002-1-M	12.0	21	120	17	470	10.5	2.1	53		
GB22-576-MD18002-1-M	12.0	14.4	120	11.6	470	16	2.1	80		
GB22-864-MD18002-1-M	12.0	9.6	120	7.7	470	24	2.1	120		
GB22-1296-MD18002-1-M	12.0	6.4	120	5.1	470	36	2.1	160		
Noise≤55db										

1.最大容许扭矩:15kg.cm
2.瞬间容许扭矩：36kg.cm
3.回程差≤3°
4.输出轴径向负载≤120N

1.Maximum allowable torque:15kg.cm
2.Instantaneous allowable torque：36kg.cm
3.Poor return journey≤3°
4.Output shaft radial load≤120N

噪声测试方法：探头距减速器20cm,环境噪音31db测试

Noise test method: 20cm away from the reducer, environmental noise 31db

Tolerance (GB/T1804)	
Size Range	Tolerance
Under3	±0.05
3～6	±0.05
6～20	±0.1
Above20	±0.15

制图 Formulate	黄朝文	2021-7-26	外形图 Outside Drawing				客户确认 Confirmation Approved
审核 Audit			PART NO.:.				
批准 Approved			Scale	1:1	version	A	
					重量		

FORWA 科华精密工业技术有限公司 FORWA PRECISION INDUSTRIAL TECHNOLOGY CO., LTD.

共1页 第1页